

Mobila lyftbockar - Dendro LB7 Trucklyft

Specialutvecklad för lyft av olika typer av truckar

Mobila robusta lyftbockar från en ledande leverantör

Dendro Lift är ett svenskt företag som tillverkar tillförlitliga och robusta mobila lyftbockar sedan 1970-talet. Våra lyftbockar använder sig av välbeprövad skruv- och mutterteknik vilket ger lång livslängd kombinerat med mycket hög säkerhet till rätt pris.



Användningsområden

- Truckverkstäder
- Lager med många egna truckar
- Hamnar och flygplatser
- Massa-, pappers- och järnbruk

Kompletterande Dendro produkter

- 4-Pelaryftar/Servicehyftar för 6 - 64 ton
- Höga pallbockar för 6 - 25 ton/st.
- Mobila lastbockar för lastbilar, bussar och tåg för 7- 35 ton/st.
- Kundenpassade lyftanordningar

LB7 T är specialutvecklade för lyft av gaffeltruckar

Dendros lyftbockar är special designade för smidig och effektiv truckservice. Detta innebär att de har en extra stabil plattform nedtill samt att lyftoken är specialdesignad för att kunna föras in under en låg truck. Lyftbockarna finns både i utförande för att lyfta med 4 bockar, en under varje hjul, eller för att lyfta med två bockar placerade på vardera sidan eller fram och baktill på trucken.

Lättanvända

Dendro LB7 T är lätta, har liten vändradie och kan lagras på enbart drygt 1 kvm/bock. De flyttas lika smidigt som en liten pallyftare vilket gör att de går snabbt att ta fram och efter användning rullas de enkelt åt sidan för förvaring. Lyftbockarna har transporthjul som automatsikt fjärdar undan vid användning, inget extra moment krävs därför för att säkra lyftbocken.

Skapa en ergonomisk och säker arbetsplats

Lyftbockarna ger bekväm arbetsställning för arbete med det upplyfta fordonets undersida eller sida för att . Med våra kraftiga pallbockar på plats skaps ytterligare flexibilitet. Kablaget är i U-utförande vilket innebär att fordonet smidigt kan köras in och backas ut utan demontering av kablage.

Synkroniserade lyft med flera lyftbockar

Lyftbockarna går att använda enskilt, i par eller fyra samtidigt. Automatisk synkronisering innebär att samtliga bockar alltid lyfter vågrätt oavsett viktfordelning på fordonet.

Anpassningsbar

Till lyftbockar finns en mängd olika färdiga adaptrar för att passas olika lyftbehov. Det går även snabbt att ta fram unika special anpassningar om så krävs.

Säkerheten främst

Säker och pålitlig drift har varit ledstjärnan vid utvecklingen av Dendro LB7 T. Därför är lyftbockarna utrustade med följande säkerhetsutrustning:

- Huvudkontaktor, bryter strömmen till samtliga lyftbockar vid synkroniseringsfel.
- Lättåtkomligt nödstopp på varje lyftbock.
- Självhämmande lyftmutterpaket- lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv.
- Bromsmotorer - förhindrar sänkning av lasten= dubbel säkerhet.
- Gränslägesfunktion för mutterslitage - stoppar lyftfunktionen vid för stort mutterslitage.
- Gränslägesfunktion för kontroll av att hinder inte finns när lyften går ner.
- Gränslägesfunktion både för max- och minimhöjd.

Service och underhåll

Genom Dendros välutvecklade serviceorganisation och långsiktiga reservdelsförsörjning säkerställer vi att våra kunder problemfritt kan använda sina lyftbockar under lång tid.

Teknisk data

- Lyftkapacitet 7 ton
- Effektiv lyfthöjd: 2 000 mm
- Lyft/sänkhastighet: 0,9 m/min
- Effekt/lyftbock: 3,0 KW 3 x 400 V.
- Totalhöjd: ca 2,5 meter
- Totalvikt: ca 500 kg/st.
- Drivs med en konisk cylindrisk kuggväxelmotor med broms
- Lyftskruv: Trapetsgängad skruv med lyftmutter och säkerhetsmutter. Skruv är skyddad med gummiskydd.
- Styrning sker med ett separat fjärrmanöverhandtag
- Synkroniseringen sker med hjälp av en PLC som gör att lyftbockarna kan köras individuellt, 2 och 2 (axel vis) och 4 stycken sammankopplade



Svensktillverkad Dendro LB7 T