

Dendro Lift DSS2 Basic

För lyft av stapeltruckar & stödbenstruckar

För att serva en staplare är det nu inte längre nödvändigt att sitta i en låg obekväm arbetsställning eller att hissa upp den en med saxlyft som varken ger full stabilitet eller fri åtkomst till alla sidor. DSS2 Basic erbjuder en simpel, snabb och säker lösning.

Enkelt lyfta en staplare

Dendros DSS2 Basic är skräddarsydd för säkert, snabbt och enkelt lyft av staplare. Den möjliggör enklare åtkomst till motor, batterier, bromsar och hjulupphängning. Utvecklad i samarbete med ledande truckleverantörer, uppfyller den alla krav för trygghet och effektiv service av staplare och stödbenstruckar.



Användningsområden

- Truckverkstäder
- Logistikcenter
- Lager
- Industri

Kompletterande produkter

- Specialutvecklade trucklyftar för motviktstruckar
- Kundenpassade pallbockar för 3-50 ton/st.
- Kundenpassade lyftanordningar



Smidig och flexibel

Genom att smidigt köra in stapeltruckens stödben och gafflar samt fästa dem med spännskraven kan du på någon minut lyfta upp trucken till önskad arbetshöjd. Med en enkel knapptryckning anpassas höjden löpande för varje arbetsuppgift.

Lyften är kompatibel med de flesta staplare med en vikt upp till 2 500 kg. DSS2 Basic möjliggör en lyfthöjd på 1400 mm och har ett lyftok som passar truckar med långa gafflar.

Lättanvänd för en bekväm arbetsställning

DSS2 Basic ger snabbt och effektivt en bekväm ergonomisk arbetsställning för att arbeta med den upplyfta trucken. Genom att tre sidor är fria blir det enkelt att komma åt alla delar på trucken. Lyften är utrustad med en praktisk hylla för verktyg och reservdelar.

Lyften med lång livslängd för många säkra lyft

Svenska Dendro Lift har tillverkat pålitliga och robusta lyftbockar för tunga fordon sedan 1970-talet. Våra lyftar använder beprövad skruv- och mutterteknik för lång livslängd och hög säkerhet till rätt pris.

Enkel installation

Dendro DSS2 lyften är lätt att installera, står fritt på golvet, kräver endast ett 16A trefasuttag och är utrustad med fasväxlare. Lyften är även lätt att förflytta med en motvikstruck.

Säkerheten i fokus

För att säkerställa trygg användning är DSS2 utrustad med:

- Självhämmande lyftmutterpaket - lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv.
- Bromsmotorer för dubbel säkerhet - förhindrar sänkning av lasten = dubbel säkerhet
- Nödstopp på manöverpanelen
- Gränslägesfunktioner för mutterslitage och hinderkontroll

Den självhämmande trapetsgångade skruven gör att det inte krävs någon extra säkring innan man kan börja arbeta med den upplyfta trucken.

Lyften är CE-märkt enligt internationell standard SS-EN 1493:2022 för fordonslyftar.

Service och underhåll

Tack vare den robusta välbeprövade konstruktionen, samt inbyggda automatsmörjningen, kräver lyften ett minimalt underhåll. Dendros välutvecklade serviceorganisation och långsiktiga reservdelsförsörjning säkerställer problemfri användning under mycket lång tid.

DSS2 Basic

DSS2 Basic är grundmodellen för DSS2. Den lägre höjden lämpar sig bra vid sittande arbetsposition och standardmotorn med lägre fart gör DSS2 Basic till en kostnadseffektiv lösning för service av truckar med långa gafflar. Möjligheten finns att uppgradera din DSS2 Basic med någon eller några av Dendro Lifts tillbehör för att skräddarsy lyften efter behov och optimera arbetsflödet.

Tekniska data

Lyftkapacitet	Standard: 2 500 kg
Max lyfthöjd	L = 1 400 mm
Totalhöjd	H = 2 489 mm
Dimension (B x L)	1 221 x 1 600 mm
Totalvikt	700 kg
Lyft/sänkhastighet	1.2 m/min
Effekt	Standard: 2,2 kW 3 x 400 V.
Drivning	Konisk cylindrisk snäckväxelmotor med broms
Lyftskruv	Trapetsgångad skruv med lyft & säkerhetsmutter skyddad av gummidamask
Säkerhet	Självhämning, bromsmotor & nödstopp

