

Dendro Lift DSS2 Basic

Pour le levage de gerbeurs, transpalettes et transporteurs

Le service d'une empileuse ou d'un transpalette ne nécessite plus de rester assis dans une position de travail basse et inconfortable, ni de les soulever avec un élévateur ciseaux qui ne garantit ni une stabilité totale ni un accès complet à tous les côtés. DSS2 Basic offre une solution simple, rapide et sécurisée.

Rapidité et facilité de levage d'un gerbeur

Le Dendro Lift DSS2 présente une conception unique mise au point pour arriver à lever en toute sécurité, rapidement et facilement un gerbeur afin de pouvoir accéder au moteur, aux batteries, aux ouvertures et à la suspension des roues. Cet élévateur est développé en commun avec certains des fabricants leaders mondiaux de gerbeurs afin de s'assurer qu'il répond à tous les besoins et à toutes les contraintes d'entretien des gerbeurs de manière sûre et efficace.



Domaines d'utilisation

- Ateliers de chariots élévateurs
- Centres de logistique
- Entrepôts
- Industries

Produits complémentaires

- Crics de levage pour chariots élévateurs
- Pieds de crics sur mesure pour 3 à 50 tonnes
- Solutions de levage sur mesure



Rapide et flexible

En insérant doucement les pattes de support et les fourches du chariot élévateur et en les fixant avec la vis de tension, vous pouvez soulever le camion à la hauteur de travail désirée en juste une minute. Avec une simple pression sur un bouton, la hauteur est facilement ajustée pour chaque tâche. Le levage est compatible avec la plupart des chariots élévateurs pesant jusqu'à 2 500 kg. DSS2 Basic permet une hauteur de levage de 1400 mm et est équipé d'un chariot de levage adapté aux camions avec des fourches longues.

Facile à utiliser pour une posture de travail confortable

Le DSS2 Basic offre rapidement et efficacement une position de travail ergonomique confortable pour manipuler le chariot élévateur surélevé. Avec trois côtés libres, il devient facile d'accéder à toutes les parties du chariot élévateur. Le levage est équipé d'une étagère pratique pour les outils et les pièces de rechange.

Un élévateur qui dure longtemps

Dendro Lift est une entreprise suédoise qui produit depuis les années 1970 des crics mobiles fiables et robustes pour les véhicules lourds. Nos crics utilisent une broche de levage trapézoïdale auto-bloquante et non réversible qui garantit une longue durée de vie, associée à des normes de sécurité très élevées.

Installation simple

Les élévateurs Dendro DSS2 sont faciles à installer, se tiennent librement sur le sol, ne nécessitent qu'une prise triphasée de 16A et sont équipés d'un changeur de phase. Les élévateurs sont également faciles à déplacer avec un chariot élévateur à contrepoids.

Sécurité et fiabilité

La sécurité et la fiabilité ont été au centre du développement de Dendro DSS2, c'est pourquoi l'élévateur est équipé des équipements de sécurité suivants :

- Broche de levage trapézoïdale auto-bloquante et non réversible avec écrou de sécurité.
- Boîte de vitesses fermée avec moteur de freinage - empêche la descente involontaire de la charge.
- Arrêt d'urgence facilement accessible.
- Fonctions de limite de sécurité de l'interrupteur pour l'usure de l'écrou et le contrôle des obstacles.

La broche auto-bloquante vous permet de commencer immédiatement à travailler sur le camion levé sans prendre d'autres précautions de sécurité. L'élévateur est certifié CE conformément à la norme SS-EN 1493:2022 pour les élévateurs de véhicules.

Pièces d'entretien et de rechange

Nos robustes élévateurs de service intensif ont une durée de vie très longue et, combinés à notre organisation de service qualifiée et à notre approvisionnement en pièces de rechange, nous garantissons un fonctionnement long et sans problème pour de nombreuses années à venir.

DSS2 Basic

DSS2 Basic est le modèle de base de DSS2. La hauteur plus basse est bien adaptée à une position de travail assise, et le moteur standard à vitesse réduite rend DSS2 Basic une solution économique pour l'entretien des camions avec des fourches longues. Vous avez la possibilité de mettre à niveau votre DSS2 Basic avec un ou plusieurs accessoires de Dendro Lifts pour personnaliser le levage selon vos besoins et optimiser le flux de travail.

Fiche technique

Capacité de levage	Standard : 2 500 kg
Hauteur de levage maxi	L = 1 400 mm
Hauteur totale	H = 2 489 mm
Dimensions	1 221 x 1 600 mm
Poids	700 kg
Vitesse de montée/descente	1,2 m/min
Effet	2,2 kW, 3 x 400 V
Entraînement	Engrenage à vis sans fin avec frein moteur
Vis de levage	Broche filetée trapézoïdale avec écrou de sécurité protégé par un soufflet en caoutchouc
Sécurité	Moteur auto-bloquant, frein moteur et arrêt d'urgence

