

Dendro Lift CBL6

För lyft av truckar med upp till 6 000 kg

Dendro Lift CBL6 är en unik enpelaryft som är mobil och avsedd för service av motviktsgaffeltruckar. Med en lyftkapacitet på 6 ton kan den hantera de flesta truckar, både elektriska och dieseldrivna, med en lastkapacitet på upp till cirka 3,5 ton.

Denna mobila lyft tar upp mindre plats än traditionella två- eller fyrepelaryftar och är mycket flexibel eftersom den inte behöver bultas fast i golvet. När den inte används kan den enkelt förvaras och flyttas till en annan plats.



Användningsområden

- Truckverkstäder
- Logistikcenter & lager

Kompletterande produkter

- Lyftbockar för trucker
- Anpassade lyftlösningar

Driftsäkerhet och kvalitet

- Dendro Lift CBL6 är en lyft särskilt anpassad för säker, snabb och enkel lyftning av truckar. Den möjliggör enklare åtkomst till motorn, batterierna, bromsarna och hjulupphängningen.

Snabb och flexibel

- Genom att parkera trucken i lyften kan du höja den till önskad arbetshöjd på cirka en minut. Med en enkel knapptryckning justeras höjden enkelt till en lämplig nivå för den aktuella uppgiften. Lyften är kompatibel med de flesta truckar som väger upp till 6 000 kg och möjliggör en lyfthöjd på 1 800 mm.

Ergonomisk och säker användning

- CBL6 ger snabbt och effektivt en bekväm ergonomisk arbetsställning för arbete med den lyfta trucken. Med tre fria sidor blir det enkelt att komma åt alla delar av trucken.

Enkel installation och mobilitet

- **Ingen permanent installation krävs:** CBL6 står fritt på golvet och kräver endast ett 16A trefasuttag, vilket gör den enkel att installera utan permanenta fästen.
- **Portabilitet:** Utformad för mobilitet, lyften kan enkelt flyttas med pumphandtaget, vilket ger flexibilitet i dynamiska arbetsmiljöer.

Säkerhet och tillförlitlighet

Säkerhet och tillförlitlighet har varit i fokus vid utvecklingen av Dendro CBL6, därför är lyften utrustad med följande säkerhetsfunktioner:

- Självlåsand, icke-reverserbar trapetsformad lyftspindel med säkerhetsmutter.
- Innesluten växellåda med bromsmotor – förhindrar oavsiktlig sänkning av lasten.
- Lättåtkomlig nödstopp.
- Säkerhetsgränslägesbrytare för nötning av mutter och hinderkontroll.
- Den självlåsande spindeln gör det möjligt att omedelbart börja arbeta på den upphöjda trucken utan ytterligare säkerhetsåtgärder.

Lyften är CE-certifierad enligt standarden SS-EN 1493:2022 för fordonslyftar.

Teknisk data

Lyftkapacitet:	6 000 kg
Max lyfthöjd:	L = 1 832
Total höjd:	H = 3 270
Dimensioner	2 235 x 3 358 mm
Vikt	1 892 kg
Hastighet upp/ned:	0,9 m/min
Effekt	3 kW, 3 x 400 V
Drivning	Snäckväxel med bromsmotor
Lyftskruv	skruv med säkerhetsmutter, skyddad av en gummibälg
Säkerhet	Självlåsande, bromsmotor & nödbroms

