

För lyft av motviktstruckar med en vikt på upp till 6 000 kg

Dendro Lift CBL6 är en mobil enpelarlyft för service av motviktstruckar. Med en lyftkapacitet på 6 000 kg är den utrymmessnål, kräver ingen fast installation och kan enkelt flyttas eller ställas undan vid behov.

PRODUKTEGENSKAPER

DRIFTSÄKERHET OCH KVALITET

Dendro Lift CBL6 är en lyft speciellt utvecklad för säker, snabb och enkel lyftning av motviktstruckar. Den ger bättre åtkomst till motor, batterier, bromsar och hjulupphängning.

SNABB OCH FLEXIBEL

Kör in trucken i lyften och höj den till önskad arbetshöjd på cirka en minut. Med ett enkelt knapptryck justeras lyfthöjden till en lämplig nivå för den aktuella arbetsuppgiften. Lyften är kompatibel med de flesta motviktstruckar med en vikt på upp till 6 000 kg och erbjuder en lyfthöjd på 1 800 mm.

ÄVEN LÄMPLIG FÖR VISSA SKJUTSTATIVTRUCKAR

Genom att flytta rampen och köra in trucken framifrån kan CBL6 i många fall även användas för att lyfta skjutstativtruckar, beroende på truckens konstruktion och mått.*

LÅNG LIVSLÄNGD

CBL6 är utrustad med en självlåsande, icke-backande trapetsgängad lyftskruv. Dendro Lift har tillverkat robusta, mobila lyftlösningar för tung användning sedan 1970-talet.

SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

- Självhämmande trapetsgängad lyftskruv med lyft- och säkerhetsmutter
- Bromsmotor för dubbel säkerhet – förhindrar att lasten sänks oavsiktligt
- Nödstopp på manöverpanelen
- Säkerhetsgränslägen för mutterslitage och hinderkontroll



CE-märkt enligt SS-EN 1493:2022 för fordonslyftar. Den självhämmande lyftskruven gör det möjligt att omedelbart börja arbeta med den upplyfta trucken. Ingen extra säkring krävs.

TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

TRUCKVERKSTÄDER

LOGISTIKCENTER

LAGERANLÄGGNINGAR

INDUSTRIER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lyftkapacitet	6 000 kg
Max lyfthöjd (L)	1 800 mm
Totalhöjd (H)	3 291 mm
Dimension	2 481 x 3 319 mm
Vikt	2 094 kg
Lyft/sänk hastighet	0.9 m/min
Effekt	3 kW, 3 x 400 V
Drivning	Snäckväxelmotor med broms
Lyftskruv	Trapetsgängad skruv med lyft & säkerhetsmutter skyddad av gummidamask.
Säkerhet	Självhämning, bromsmotor & nödstopp

ENKEL INSTALLATION

Lyften placeras fritt på golvet – ingen golvförankring krävs. Den är utrustad med fasväxlare och kan enkelt flyttas med en motviktstruck eller med tillvalet Mover 2.0.

CBL6 – PRODUKTEGENSKAPER

Lyfter motviktstruckar upp till 6 000 kg · Dubbla eluttag
 · Mobil och enkel att flytta · Kräver ingen fast installation · Utrymmessnål enpelarkonstruktion · Även lämplig för vissa skjutstativtruckar

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

- DSS2 – För lyft av staplare, pallyftare och transporttruckar
- Mobil servicestation – DSS2 monterad på ett höj- och sänkbart släp
- Kundanpassade lyftlösningar
- Kundanpassade pallbockar för tunga laster

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Robusta lyftar för tunga fordon med mycket lång livslängd. En kvalificerad serviceorganisation och långsiktig reservdelsförsörjning säkerställer problemfri drift under många år framöver.

SVENSK TILLVERKNING

Dendro Lift AB · Uppsala, Sverige. Har tillverkat pålitliga mobila lyftbockar sedan 1970-talet.