

Dendro Lift DSS2 Premium

Pour le levage de gerbeurs, transpalettes et transporteurs

L'entretien d'un gerbeur ou d'un transpalette ne nécessite plus de s'asseoir dans une position de travail basse et inconfortable ou de le soulever avec un élévateur à ciseaux qui ne fournit ni une stabilité totale ni un accès complet à tous les côtés. DSS2 Premium offre une solution simple, rapide et sécurisée.

Rapidité et facilité de levage d'un gerbeur

Le Dendro Lift DSS2 Premium est conçu pour un levage sûr, rapide et facile des gerbeurs. Il facilite un accès plus facile au moteur, aux batteries, aux freins et à la suspension des roues. Développé en collaboration avec les principaux fabricants de chariots élévateurs, il répond à toutes les exigences pour un service sécurisé et efficace des gerbeurs et des transpalettes.



Domaines d'utilisation

- Ateliers de chariots élévateurs
- Centres de logistique
- Entrepôts
- Industries

Produits complémentaires

- Crics de levage pour chariots élévateurs
- Pieds de crics sur mesure pour 3 à 50 tonnes
- Solutions de levage sur mesure



Rapide et flexible

En insérant les pieds de support du gerbeur et en serrant les vis de fixation, vous pouvez élever le gerbeur à la hauteur de travail désirée en environ une minute. Avec une simple pression sur un bouton, la hauteur est facilement ajustée à une hauteur adaptée à la tâche en cours. Le levage est compatible avec la plupart des chariots élévateurs pesant jusqu'à 2 500 kg. Le DSS2 Premium permet une hauteur de levage de 1800 mm et est équipé d'un chariot de levage adapté aux camions avec des fourches longues, ainsi qu'aux chariots élévateurs avec des fourches plus courtes adaptées aux palettes EUR-6 (800 mm x 600 mm).

Facile à utiliser pour une posture de travail confortable

Le DSS2 Premium fournit rapidement et efficacement une position de travail ergonomique et confortable pour opérer le chariot élévateur en hauteur. Avec trois côtés libres, il est facile d'accéder à toutes les parties du chariot élévateur. Le levage est équipé d'une étagère pratique pour les outils et les pièces de rechange.

Un élévateur qui dure longtemps

Dendro Lift est une entreprise suédoise qui produit depuis les années 1970 des vérins de levage mobiles fiables et robustes pour les véhicules lourds. Nos vérins utilisent une broche de levage trapézoïdale auto-bloquante et non réversible qui garantit une longue durée de vie, associée à des normes de sécurité très élevées.

Installation simple

Les élévateurs Dendro DSS2 sont faciles à installer, se tiennent librement sur le sol, nécessitent uniquement une prise triphasée de 16A et sont équipés d'un changeur de phase. Les élévateurs sont également faciles à déplacer avec un chariot élévateur à contrepoids.

Sécurité et fiabilité

La sécurité et la fiabilité ont été au cœur du développement de Dendro DSS2, c'est pourquoi l'élévateur est équipé des équipements de sécurité suivants :

- Broche de levage trapézoïdale auto-bloquante et non réversible avec écrou de sécurité.
- Boîte de vitesses fermée avec moteur de freinage - empêche la descente involontaire de la charge.
- Arrêt d'urgence facilement accessible.
- Fonctions de limite de sécurité de l'interrupteur pour l'usure de l'écrou et le contrôle des obstacles.

La broche auto-bloquante vous permet de commencer immédiatement à travailler sur le camion levé sans prendre d'autres précautions de sécurité. L'élévateur est certifié CE conformément à la norme SS-EN 1493:2022 pour les élévateurs de véhicules

Pièces d'entretien et de rechange

Nos robustes élévateurs de service lourd ont une durée de vie très longue et, combinés avec notre organisation de service qualifiée et notre approvisionnement en pièces de rechange, nous garantissons un fonctionnement long et sans problème pendant de nombreuses années à venir.

DSS2 Premium

DSS2 Premium est le levage optimal pour l'entretien des chariots élévateurs et des transpalettes. La hauteur du levage permet de travailler sous le chariot élévateur surélevé, et des caractéristiques telles qu'un moteur à grande vitesse, des prises de courant doubles, des protections de fourche et un chariot de levage amélioré permettent une manipulation fluide des camions à fourches courtes et longues. Avec ces améliorations, le DSS2 Premium offre une solution efficace et adaptable pour une flotte de véhicules polyvalente. Il existe la possibilité de mettre à niveau votre DSS2 Premium avec un ou plusieurs accessoires de Dendro Lifts pour personnaliser le levage selon vos besoins et optimiser le flux de travail.

Fiche technique

Capacité de levage	Standard : 2 500 kg
Hauteur de levage maxi	L = 1 800 mm
Hauteur totale	H = 2 889 mm
Dimensions	1 221 x 1 600 mm
Poids	750 kg
Vitesse de montée/descente	1,8m/min
Effet	2,6 kW 3 x 400 V
Entraînement	Engrenage à vis sans fin avec frein moteur
Vis de levage	Broche filetée trapézoïdale avec écrou de sécurité protégé par un soufflet en caoutchouc
Sécurité	Moteur auto-bloquant, frein moteur et arrêt d'urgence

