

## Dendro Lift DSS2 Premium

### Voor het oplichten van vorkheftrucks en elektrowagens

*Het onderhoud van vorkheftrucks en elektrowagens moest tot nu toe gebeuren vanuit een oncomfortabele en niet ergonomisch verantwoorde houding, of met een vervangende hefoplossing zonder volledige stabiliteit of bereikbaarheid van alle kanten. DSS2 Premium biedt een eenvoudige, snelle en veilige oplossing.*

#### Snel en eenvoudig een vorkheftruck oplichten

De Dendro Lift DSS2 Premium is ontworpen voor veilig, snel en gemakkelijk heffen van stapelaars. Het vergemakkelijkt gemakkelijker toegang tot de motor, batterijen, remmen en wielophanging. Ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende vorkheftruckfabrikanten, voldoet het aan alle vereisten voor veilig en efficiënt onderhoud van stapelaars en pallettrucks.



#### Inzetbaarheid

- Heftruckreparaties
- Logistieke centra
- Magazijnen
- Industrieën

#### Aanvullende producten

- Krikken voor heftrucks
- Op maat gemaakte krikken voor 3-50 ton
- Op maat gemaakte hefoplossingen



#### Snel en praktisch

Door de steunpoten van de stapelaar in te brengen en de bevestigingsschroeven aan te draaien, kunt u de stapelaar binnen ongeveer een minuut naar de gewenste werkhoogte tillen. Met een eenvoudige druk op de knop wordt de hoogte gemakkelijk aangepast aan een geschikte hoogte voor de huidige taak. De lift is compatibel met de meeste vorkheftrucks met een gewicht tot 2.500 kg. De DSS2 Premium maakt een hefhoogte van 1800 mm mogelijk en beschikt over een hefcarrige die geschikt is voor vrachtwagens met lange vorken, evenals vorkheftrucks met kortere vorken aangepast voor EUR-6 pallets (800 mm x 600 mm).

#### Eenvoudige bediening voor een comfortabele werkhouding

De DSS2 Premium biedt snel en efficiënt een comfortabele ergonomische werkpositie voor het bedienen van de verhoogde vorkheftruck. Met drie vrije zijden is het eenvoudig om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de vorkheftruck. De lift is uitgerust met een handige plank voor gereedschap en reserveonderdelen.

#### Lange levensduur

Dendro Lift is een Zweeds bedrijf dat sinds de jaren 1970 betrouwbare en robuuste mobiele hefjacks produceert voor zware voertuigen. Onze hefjacks maken gebruik van een zelfborgende, niet-omkerende trapeziumvormige hefspil die zorgt voor een lange levensduur, gecombineerd met een zeer hoge veiligheidsstandaard.

## Makkelijke installatie

De Dendro DSS2-liften zijn eenvoudig te installeren, staan vrij op de vloer, vereisen slechts een 16A driefasen stopcontact en zijn uitgerust met een fase-omvormer. De liften zijn ook eenvoudig te verplaatsen met een tegenwicht vorkheftruck.

## Veiligheid voorop

Veiligheid en betrouwbaarheid staan centraal in de ontwikkeling van de Dendro DSS2, daarom is de lift uitgerust met de volgende veiligheidsuitrusting:

- Zelfborgende, niet-omkeerbare trapeziumvormige hefspil met veiligheidsvolgmutter.
- Gesloten versnellingsbak met remmotor - voorkomt onbedoeld zakken van de last.
- Gemakkelijk bereikbare noodstop.
- Veiligheidslimiet schakelfuncties voor slijtage van de moer en obstakelcontrole.

De zelfborgende spil maakt het mogelijk om direct te beginnen met werken aan de verhoogde vrachtwagen zonder verdere veiligheidsmaatregelen. De lifter is CE-gecertificeerd volgens de SS-EN 1493:2022 standaard voor voertuigliften.

## Service en onderhoud

Onze robuuste heavy-duty liften hebben een zeer lange levensduur en in combinatie met onze gekwalificeerde serviceorganisatie en reserveonderdelenvoorziening, zorgen wij voor langdurige en probleemloze werking voor vele jaren.

## DSS2 Premium

DSS2 Premium is de optimale lift voor het onderhoud van heftrucks en pallettrucks. De hoogte van de lift maakt werken onder de verhoogde heftruck mogelijk, en functies zoals een snelle motor, dubbele stroomuitlaten, vorkbeschermingsbeugels en verbeterde hefcarriage zorgen voor soepele bediening van zowel korte als lange vorkheftrucks. Met deze verbeteringen biedt DSS2 Premium een efficiënte en aanpasbare oplossing voor een veelzijdige voertuigvloot. U heeft de mogelijkheid om uw DSS2 Premium te upgraden met een of meer accessoires van Dendro Lifts om de lift aan te passen aan uw behoeften en werkprocessen te optimaliseren.

## Technische specificaties

Hefvermogen	Standard: 2 500 kg
Maximale hefhoogte	L = 1 800 mm
Totale hoogte	H = 2 889 mm
Afmeting	1 221 x 1 600 mm
Totaal gewicht	750 kg
Hef-/daalsnelheid	1,8 m/min
Effect	2,6 kW, 3 x 400 V
Aandrijving	Wormwiel met remmotor
Hefspil/hijsspil	Trapeziumvormige draadspindel met steun en borgmoer, beschermd met rubberbalg
Veiligheid	Zelfvergrendeling, remmotor en noodstop

