

Dendro Lift DSS2 Basic

Do podnoszenia wózków paletowych i podnośnikowych.

Serwisowanie maszyn nie wymaga już siedzenia w niskiej, niewygodnej pozycji ani unoszenia go za pomocą podnośnika nożycowego lub innego urządzenia, które nie zapewnia pełnej stabilności ani pełnego dostępu ze wszystkich stron urządzenia. DSS2 Basic zapewnia proste, szybkie i bezpieczne wykonanie serwisu i naprawy.

Szybkie i łatwe podnoszenie.

Dendro Lift DSS2 Basic jest dostosowany do bezpiecznego, szybkiego i łatwego podnoszenia wózków różnego rodzaju. Umożliwia łatwiejszy dostęp do silnika, baterii, hamulców i zawieszania kół. Został opracowany we współpracy z czołowymi producentami wózków widłowych i spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpiecznej i efektywnej pracy.



Obszary zastosowania:

- Warsztaty wózków widłowych.
- Centra logistyczne.
- Magazyny.
- Przemysł.

Produkty uzupełniające:

- Wyciągi do unoszenia wózków widłowych.
- Indywidualnie dostosowane podnośniki dla 3-50 ton.
- Indywidualnie dostosowane rozwiązania dot. Podnoszenia.



Szybkie podnoszenie.

Poprzez łatwe wsunięcie nóg podporowych i wideł wózka oraz zabezpieczenie ich śrubą naciągową, można unieść urządzenie do pożądanej wysokości w zaledwie minutę za pomocą przycisku góra/dół. Podnośnik jest kompatybilny z większością wózków o wadze do 2500 kg. DSS2 Basic umożliwia unoszenie na wysokość 1,4 m i posiada platformę podnoszącą odpowiednią dla wózków z długimi widłami.

Łatwy w użyciu do wygodnej pozycji pracy.

DSS2 Basic zapewnia ergonomiczną pozycję podczas obsługi podnoszonego wózka. Dzięki dostępowi do urządzenia z trzech stron, łatwo jest dostać się do wszystkich części wózka. Podnośnik wyposażony jest w wygodną półkę na narzędzia i części zapasowe.

Podnośnik o długiej żywotności.

Dendro Lift to szwedzka firma produkująca niezawodne i wytrzymałe podnośniki hydrauliczne od ponad 50 lat. Nasze podnośniki są wyposażone na samohamującą śrubę z nakrętką zabezpieczającą, która zapewnia długą żywotność naszego urządzenia, połączoną z bardzo wysokim standardem bezpieczeństwa.

Łatwa instalacja.

Podnośniki Dendro DSS2 są łatwe w instalacji. Stabilnie stoją na podłodze, wymagają jedynie gniazda trójfazowego 16A. Podnośniki są również łatwe do przenoszenia za pomocą wózka widłowego.

Bezpieczeństwo i niezawodność.

Projektując Dendro DSS2 skupiliśmy się na bezpieczeństwie i niezawodności, dlatego podnośnik jest wyposażony w następujące urządzenia bezpieczeństwa:

- Samoblokująca nakrętka zabezpieczająca, która niemożliwa samoistne cofnięcie się podnośnika z ustalonej wysokości.
- Zamknięta przekładnia silnika z hamulcem, która zapobiega niezamierzonemu opuszczeniu ładunku.
- Łatwo dostępny wyłącznik awaryjny.
- Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa zużycia nakrętek oraz bezpieczeństwa przestrzeni pod urządzeniem.

Samohamująca śruba pozwala natychmiast rozpocząć pracę na podniesionym urządzeniu bez dodatkowych środków bezpieczeństwa. Podnośnik jest certyfikowany zgodnie z normą SS-EN 1493:2022.

Usługi serwisowe oraz dostępność części zamiennych.

Nasze podnośniki mają bardzo długą żywotność, a w połączeniu z wysokiej jakości obsługą serwisową i dostępnością części zamiennych, zapewniamy długotrwałą i bezproblemową eksploatację przez wiele lat.

DSS2 Basic.

DSS2 Basic jest podstawowym modelem oferowanym przez naszą firmę. Podnoszenie na wysokość 1,4 m pozwala na pracę na siedząco. Silnik o niższej prędkości sprawia, że DSS2 Basic jest doskonałym rozwiązaniem do obsługi wózków z długimi widłami. **Istnieje opcja modyfikacji DSS2 Basic do indywidualnych potrzeb** poprzez dodanie jednego lub więcej akcesoriów od Dendro Lifts.

Dane techniczne:

Udźwig:	Standard: 2 500 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia:	L = 1 400 mm
Całkowita wysokość podnośnika:	H = 2 489 mm
Wymiary:	1 221 x 1 600 mm
Waga:	700 kg
Prędkość podnoszenia/opuszczania:	1.2 m/min
Moc:	2,2 kW, 3 x 400 V
Napęd:	Przekładnia ślimakowa z hamulcem.
Śruba napędowa:	Śruba trapezowa z nakrętką zabezpieczającą, chroniona gumową osłoną.
Bezpieczeństwo:	Samozaciskowy hamulec silnika i hamulec awaryjny.

