

Dendro Lift DSS2 Premium

Para la elevación de apiladores, transpaletas y transportadores

El mantenimiento de una apiladora o una transpaleta ya no requiere sentarse en una posición de trabajo baja e incómoda o levantarla con una plataforma elevadora que no proporciona estabilidad completa ni acceso completo a todos los lados. DSS2 Premium proporciona una solución simple, rápida y segura.

Elevación rápida y fácil de un apilador

El Dendro Lift DSS2 Premium está diseñado para el levantamiento seguro, rápido y fácil de apiladoras. Facilita un acceso más fácil al motor, baterías, frenos y suspensión de ruedas. Desarrollado en colaboración con los principales fabricantes de montacargas, cumple con todos los requisitos para el servicio seguro y eficiente de apiladoras y transpaletas.



Ámbitos de uso

- Talleres de carretillas elevadoras
- Centros logísticos
- Almacenes
- Industrias

Productos complementarios

- Gatos de elevación para carretillas elevadoras
- Soportes de gato personalizados para 3-50 toneladas
- Soluciones de elevación personalizadas



Rápido y flexible

Al insertar las patas de apoyo de la apiladora y apretar los tornillos de fijación, puedes elevar la apiladora a la altura de trabajo deseada en alrededor de un minuto. Con el simple presionar de un botón, la altura se ajusta fácilmente a una altura adecuada para la tarea actual. El elevador es compatible con la mayoría de los montacargas que pesan hasta 2,500 kg. El DSS2 Premium permite una altura de elevación de 1800 mm y cuenta con un carro de elevación adecuado para camiones con horquillas largas, así como montacargas con horquillas más cortas adaptadas para pallets EUR-6 (800 mm x 600 mm).

Fácil de usar para una postura de trabajo cómoda

El DSS2 Premium proporciona de manera rápida y eficiente una posición de trabajo ergonómica y cómoda para operar el montacargas elevado. Con tres lados libres, se vuelve fácil acceder a todas las partes del montacargas. El elevador está equipado con un práctico estante para herramientas y piezas de repuesto.

Un ascensor con una larga vida útil

Dendro Lift es una empresa sueca que produce desde la década de 1970 gatos elevadores móviles confiables y robustos para vehículos pesados. Nuestros elevadores utilizan un husillo de elevación trapezoidal auto bloqueante y no reversible que garantiza una larga vida útil, combinada con un estándar de seguridad muy alto.

Instalación fácil

Los elevadores Dendro DSS2 son fáciles de instalar, se sostienen libremente en el suelo, solo requieren un enchufe trifásico de 16A y vienen equipados con un cambiador de fase. También son fáciles de mover con un montacargas contrapesado.

Seguridad y fiabilidad

La seguridad y la confiabilidad han sido el enfoque del desarrollo de Dendro DSS2, por lo tanto, el elevador está equipado con el siguiente equipo de seguridad:

- Husillo de elevación trapezoidal auto bloqueante y no reversible con tuerca seguidora de seguridad.
- Caja de cambios cerrada con motor de freno: evita el descenso no intencionado de la carga.
- Botón de parada de emergencia de fácil acceso.
- Funciones de interruptor de límite de seguridad para desgaste de la tuerca y control de obstáculos.

El husillo auto bloqueante te permite comenzar a trabajar de inmediato en el camión elevado sin necesidad de tomar más precauciones de seguridad. El elevador está certificado CE de acuerdo con la norma SS-EN 1493:2022 para elevadores de vehículos.

Servicio y piezas de recambio

Nuestros elevadores robustos de servicio pesado tienen una vida útil muy larga y, en combinación con nuestra organización de servicio calificada y suministro de repuestos, garantizamos un funcionamiento prolongado y sin problemas durante muchos años.

DSS2 Premium

DSS2 Premium es el elevador óptimo para el servicio de montacargas y transpaletas. La altura del elevador permite trabajar debajo del montacargas elevado, y características como un motor de alta velocidad, salidas de energía dobles, protectores de horquilla y un carro de elevación mejorado permiten un manejo suave tanto de camiones con horquillas cortas como largas. Con estas mejoras, DSS2 Premium ofrece una solución eficiente y adaptable para una flota de vehículos versátil. Existe la opción de mejorar su DSS2 Premium con uno o más accesorios de Dendro Lifts para personalizar el elevador según sus necesidades y optimizar el flujo de trabajo.

Datos técnicos

Capacidad de elevación	Estándar: 2 500 kg
Altura máxima de elevación	L = 1800 mm
Altura total	H = 2894 mm
Dimensión	1221 x 1600 mm
Peso	750 kg
Velocidad de elevación/descenso	1,8 m/min
Efecto	2,6 kW 3 x 400 V
Accionamiento	Engranaje de tornillo sin fin con servomotor freno
Tornillo de elevación	Eje roscado trapezoidal con tuerca de seguridad protegida por un fuelle de goma
Seguridad	Autocierre, motor de freno y freno de emergencia

