

Dendro Lift CBL6

Zum Heben von Gabelstaplern mit einem Gewicht von bis zu 6.000 kg

Der Dendro Lift CBL6 ist eine einzigartige, mobile Ein-Säulen-Hebebühne für die Wartung von Gegengewichtsstaplern. Mit einer Hubkapazität von 6 Tonnen kann er die meisten Gabelstapler, sowohl elektrische als auch motorbetriebene, mit einer Tragfähigkeit von bis zu ca. 3,5 Tonnen handhaben. Diese mobile Hebebühne nimmt weniger Platz ein als herkömmliche Zwei- oder Vier-Säulen-Hebebühnen und ist äußerst flexibel, da sie nicht fest am Boden verankert werden muss. Wenn sie nicht in Gebrauch ist, kann sie leicht verstaut und mühelos an einen anderen Standort bewegt werden.



Einsatzbereiche

- Gabelstapler-Werkstätten
- Logistikzentren & Lagerhäuser

Ergänzende Produkte

- Hebeböcke für Gabelstapler
- Maßgeschneiderte Hebelösungen

Betriebssicherheit und Qualität

- Der Dendro Lift CBL6 ist eine speziell entwickelte Hebebühne für sicheres, schnelles und einfaches Anheben von Gabelstaplern. Sie ermöglicht einen leichteren Zugang zum Motor, zu den Batterien, Bremsen und zur Radaufhängung.

Schnell und flexibel

- Durch das Einparken des Gabelstaplers in die Hebebühne kann dieser innerhalb einer Minute auf die gewünschte Arbeitshöhe angehoben werden. Mit einem einfachen Knopfdruck lässt sich die Höhe mühelos an die jeweilige Aufgabe anpassen. Die Hebebühne ist mit den meisten Gabelstaplern bis zu einem Gewicht von 6.000 kg kompatibel und ermöglicht eine Hubhöhe von 1.800 mm.

Ergonomische und sichere Bedienung

- Der CBL6 sorgt schnell und effizient für eine ergonomisch komfortable Arbeitsposition beim Arbeiten am angehobenen Gabelstapler. Mit drei freien Seiten ist ein einfacher Zugang zu allen Teilen des Gabelstaplers gewährleistet.

Einfache Installation und Mobilität

- **Keine permanente Installation erforderlich:** Der CBL6 steht frei auf dem Boden und benötigt lediglich eine 16A-Dreiphasensteckdose, sodass er ohne feste Verankerung einfach eingerichtet werden kann.
- **Mobilität:** Die Hebebühne ist für den flexiblen Einsatz konzipiert und kann dank des Pumpengriffs leicht an verschiedene Arbeitsbereiche versetzt werden.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Sicherheit und Zuverlässigkeit standen im Mittelpunkt der Entwicklung des Dendro CBL6. Daher ist die Hebebühne mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

- Selbsthemmende, nicht umkehrbare trapezförmige Hebespindel mit Sicherheitsmutter.
- Geschlossenes Getriebe mit Bremsmotor – verhindert ein unbeabsichtigtes Absenken der Last.
- Leicht zugänglicher Not-Aus-Schalter.
- Sicherheitsendschalter für Muttersverschleiß- und Hinderniskontrolle.
- Die selbsthemmende Spindel ermöglicht es, sofort mit der Arbeit am angehobenen Fahrzeug zu beginnen, ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen treffen zu müssen.

Die Hebebühne ist CE-zertifiziert gemäß der Norm SS-EN 1493:2022 für Fahrzeugheber.

Technische Daten

Hubkapazität	6 000 kg
Maximale Hubhöhe	L = 1 832
Gesamthöhe	H = 3 270
Abmessungen	2 235 x 3 358 mm
Gewicht	1 892 kg
Hebe- /Senkgeschwindigkeit	0,9 m/min
Leistung	3 kW, 3 x 400 V
Antrieb	Schneckengetriebe mit Bremsmotor
Hubspindel	Trapezgewindespindel mit Sicherheitsmutter, geschützt durch eine Gummifaltenbalg
Sicherheit	Selbsthemmend, Bremsmotor & Notbremse

